

1,5 MILLIONEN
MAL GETESTET 

FÜR
BETREIBER

Der neue Schiebetür- antrieb ES PROLINE

Energieeffizienz und Lang- lebigkeit für Ihr Gebäude

ES PROLINE ist die neue Generation von Schiebetürantrieben. Damit bietet Ihnen dormakaba ein modernes, energieeffizientes und langlebiges System für nahezu alle Anforderungen im Bereich der automatischen Schiebetüren.

Moderne und zuverlässige Technologie

Der Antrieb arbeitet sehr leise, schnell und kraftvoll dank der bürstenlosen dormakaba Direct Drive Motorentechnik. ES PROLINE bewegt locker Türen mit einem Türflügelgewicht von bis zu 400 kg. Das Antriebssystem wurde umfangreich getestet und schafft 1,5 Mio. Lastwechsel. Dies entspricht einer um 50% höheren Lebensdauer der Türanlage.

Effizient und sparsam

Die Antriebe der ES PROLINE Reihe verfügen über ein energiesparendes Netzteil, das den Stromverbrauch merkbar reduziert. In Verbindung mit energieeffizienten Schiebetüren von dormakaba eine nachhaltige Lösung für jedes Gebäude.

Starke Marke – starker Service

dormakaba verfügt über ein breites Service-Netzwerk, das im Fall von Reparaturen und Wartungen schnell und zuverlässig für Sie vor Ort ist. Darauf können Sie sich verlassen!

**ES PROLINE – immer die richtige
Lösung für jedes Gebäude**

Mit ES PROLINE treffen Sie die richtige Wahl – in puncto Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz. Welche Antriebsvariante die richtige für Ihren Einsatzzweck ist, finden Sie unter www.dormakaba.com oder sprechen Sie Ihren zuständigen Verkaufs- oder Objektberater an.



Jederzeit informiert mit der dormakaba Door Pilot App

Die Antriebe der ES PROLINE Reihe können optional mit dem Door Pilot Interface ausgestattet werden. Über die Door Pilot App lassen sich verschiedene Zustandsmeldungen des Antriebs leicht per Smartphone auslesen und Funktionen steuern. Ein weiterer Service-Vorteil des neuen Antriebssystems.



Programmschalterfunktion

Wählen Sie je nach Anforderung unter 6 Funktionen:
Automatik, Teilöffnung, Ausgang, Dauerauf, Aus, Einmal-Öffnung

Übersicht über verbundene Türanlagen

Verbinden Sie mehrere automatische Türen mit der Door Pilot App und steuern Sie nach Bedarf Ihre ausgewählte Tür.

Health Check – Serviceintervall-Anzeige

Über die Summe der Türöffnungen wird die Nutzungshäufigkeit indiziert. Die Serviceintervall-Anzeige informiert Sie darüber, wann die nächste Wartung fällig ist und bietet dadurch Transparenz mit einer deutlich besseren Planungssicherheit.

Health Check – Fehler erkannt, Service notwendig

Die Türanlage zeigt Ihnen einen Fehler an, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäss funktioniert und ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden kann. Lassen Sie das Problem von einem unserer Servicetechniker beheben.

Technische Daten*

Antriebstyp	Standard-Schiebetür		Fluchtweg-Schiebetür 	
	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Türparameter				
Durchgangsweiten LW in mm**				
1-flügelig	700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000
2-flügelig	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000
Maximales Türflügelgewicht in kg				
1-flügelig	125	250	125	250
2-flügelig	125	200	125	200
Durchgangshöhe LH*	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

Antriebstyp	Teleskopschiebetür		Fluchtweg-Teleskopschiebetür 	
	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Türparameter				
Durchgangsweiten LW in mm**				
2-flügelig	800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400
4-flügelig	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000
Maximales Türflügelgewicht in kg				
2-flügelig	65	100	65	100
4-flügelig	65	100	65	100
Durchgangshöhe LH*	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

* Die konkret ausführbaren Maximalmasse ergeben sich aus der jeweiligen Türplanung sowie den Türanforderungen und sind abhängig vom gewählten Profil-system. Weitere Informationen und Artikelnummern können Sie dem ES PROLINE Technikprospekt entnehmen, der unter www.dormakaba.de zum Download zur Verfügung steht.

** Die Mindest-Durchgangsweite für Fluchtweg-Schiebetüren ist in den jeweiligen Landesbauverordnungen festgelegt und kann u.U. abweichen.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch